


## Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

### Europa 9



Kód	<b>KEA98B</b>
Materiál	<b>Beton, Litina</b>
Hmotnost	<b>128 kg</b>
Balení	<b>10 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu



#### VÍKO:

- | Hmotnost víka 47kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

#### RÁM:

- | Výška rámu 160mm, hmotnost 81kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač

#### OSTATNÍ:

- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | vlastní motiv na víko možný
- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat



ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



TICHÝ DESIGN

