

## Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

### Europa 9



Kód	<b>KEM93B</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>74 kg</b>
Balení	<b>14 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumicí vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu

#### VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 45kg
- | Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- | Integrovaná tlumicí vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

#### RÁM:

- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | Výška rámu 160mm, hmotnost 29kg
- | Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

#### OSTATNÍ:

- | vlastní motiv na víko možný
- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem



ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ

