

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDA64
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	162 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu,
horizontální a vertikální PUR tlumicí vložka na víku , bez
pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Integrovaná tlumicí vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litínové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 90kg
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 72kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU