

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu D400 - střední dopravní zatížení

Europa 9

D400

DN
600

Kód	KDB92CXXXRD
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	116 kg
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Střední dopravní zatížení

poklop D400 s pantem zajištěným proti krádeži, s ventilací, rám beton-litina v.160mm, KASI PUR tlumící vložka, s pružinovým zajištěním víka v rámu, barva, logo ŘSD

VÍKO:



- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Hmotnost víka 36kg

RÁM:

- | Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 80kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- | vlastní motiv na víko možný



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ