

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa 9



Kód	KDB9N
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	116 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina kruhová vtoková mříž s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant s možností vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 37kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami

RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 79kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD