

Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDJ2P
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	208 kg
Norma	EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 63kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- | Roznášecí rám 1000mm s osazením pro lapač
- | Výška rámu 180 mm, hmotnost 145kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- | Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA

