

Vtoková mříž v samonivelačním rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa 9



Kód	KDMN9N
Materiál	Litina
Hmotnost	76 kg
Norma	EN124-2
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina kruhová vtoková mříž s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační těžký v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:


- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant s možností vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 37kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami

RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 39kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD