

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu

D400 - lehké dopravní zatížení

Europa 7



Kód	KDN7I
Materiál	Litina
Hmotnost	60 kg
Norma	EN124-2
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační s osazením pro lapač v.160mm, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem, s mušlí
- | Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Hmotnost víka 30kg

RÁM:

- | Samonivelační rám s osazením pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 30kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | pouze s tříramenným lapačem UL7
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ