

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém hladkém rámu D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDR23
Materiál	Litina
Hmotnost	133 kg
Norma	EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 82kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- | Litinový rám hladký s osazením pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 51kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- | vlastní motiv na víko možný



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU

