

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém hladkém rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDR63
Materiál	Litina
Hmotnost	134 kg
Norma	EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu,
horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku , bez
pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litínové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 83kg
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Litínový rám hladký s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 51kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- vlastní motiv na víko možný



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU