

Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu


F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KEI62
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	246 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu



VÍKO:

- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 91kg

RÁM:

- Roznášecí rám 1000mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 180 mm, hmotnost 155kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4



TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLAP BEZ
PANTU

