

## Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

### EUROPA 9



Kód	<b>KEMH93</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>82 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>14 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační těžký v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

#### VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 47kg
- | Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

#### RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 35kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Osazení v pojzdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

#### OSTATNÍ:

- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | vlastní motiv na víko možný
- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat



ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ