

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

EUROPA 9



Kód	KENN92
Materiál	Litina
Hmotnost	86 kg
Norma	EN124-2
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	E600

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační těžký v.200mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:


- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litínové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 47kg

RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 39kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ