


Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard



Kód	KEP63
Materiál	Litina
Hmotnost	108 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení



poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu,
horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku , bez
pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:

- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 82kg
- | Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- | Výška rámu 140 mm, hmotnost 26kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný



**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**POKLAP BEZ
PANTU**

