

## Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém hladkém rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

## Standard

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KER12</b>                   |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>           |
| Hmotnost       | <b>141 kg</b>                  |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>        |
| Balení         | <b>8 ks/pal</b>                |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:

- | S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- | Hmotnost víka 91kg

### RÁM:

- | Litinový rám hladký bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 50kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- | chemická odolnost betonu XF4



TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ  
VÍKO



POKLAP BEZ  
PANTU

