

Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém hladkém rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard



Kód	KER62
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	141 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu



VÍKO:

- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 91kg

RÁM:

- Litinový rám hladký bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 50kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- chemická odolnost betonu XF4



TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLAP BEZ
PANTU

