

Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém hladkém rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

EUROPA 9



Kód	KER93C
Materiál	Litina
Hmotnost	81 kg
Norma	EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	Vysoké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumicí vložka na víku, barva

VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 47kg
- | Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- | Integrovaná tlumicí vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 34kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Litinový rám hladký s osazením pro lapač

OSTATNÍ:

- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | vlastní motiv na víko možný
- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ

