

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém hladkém rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KFR61
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	141 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu



VÍKO:

- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- | Hmotnost víka 91kg

RÁM:

- | Litinový rám hladký bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 50kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- | chemická odolnost betonu XF4



TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLOP BEZ
PANTU

