

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KFT68
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	162 kg
Norma	EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení



poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:

- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- Možnost vlastního motivu / loga
- Hmotnost víka 84kg

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 78kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Litino-betonový rám s osazením pro lapač

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU

