

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	OKDKFT23
Materiál	Litina
Hmotnost	177 kg
Norma	EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu



VÍKO:

- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 81kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 96kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný



**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**POKLAP BEZ
PANTU**

